

R125 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

ノイ・フレックス
Neu Flex
http://www.neuflex.jp

株式会社ジーティーエルジャパン

R125 Tape Light (100V)

2024.08

姿 図

屋外防水接続用

特許
製品

PS
E

RoHS


AC
100V

カット
125mm

最大
30m

専用
調光器

材質
シリコン



※単位: mm

②	本体端面図	③	本体キャップ	⑦	PSE プラグ

	名 称	材 質	摘 要
1	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
2	本体	シリコン	透明
2-2	本体裏両面テープ	アクリル系(3M300LSEロゴ入り)	透明 / 3M-品番9495LE / 幅: 13mm、厚さ: 0.17mm
3	本体接続コネクタ	シリコン	乳半
4	エンドキャップ	シリコン	乳半
5	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
6	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
R125-2835HY-144L-T6000K	1468lm	144球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	125mm	98g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R125-2835HY-144L-T5000K	1463lm								
R125-2835HY-144L-T4000K	1491lm								
R125-2835HY-144L-T3000K	1394lm								
R125-2835HY-144L-T2700K	1320lm								

オプション品

姿 図

連結コネクタセット R125-CCP-SET	マウントクリップ R125-PMC	屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図
直線アルミチャンネル 5cm / 1m R125-CN-50 / R125-CN-1000	カバー付き直線アルミチャンネル 1m R125-SCNC-1000	