

FR500 COB テープライト仕様書 (屋内用)


ノイ・フレックス
Neu Flex[®]
http://www.neuflex.jp

株式会社ジーティーエルジャパン

FR500 COB Tape Light

2024.08

姿図 屋内接続用 ※COB (チップ・オン・ボード)



※単位: mm

② 本体端面図	③ 整流器	④ 接続コネクタ	⑤ 接続キャップ	⑧ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明 / 乳半
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
④	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
⑤	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑥	エンドキャップ	透明樹脂	透明
⑦	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑧	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

タイプ	品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
透明シリコン	FR500-100V-T6000K	620 lm	300球 (/m)	100V 50/60Hz	7W (/m)	500mm	90g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 50mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
	FR500-100V-T3000K	580 lm								
乳白色シリコン	FR500-100V-M6000K	570 lm								

オプション品

姿図

<p>連結コネクタセット</p> <p>FR500-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>FR500-PMC ※柔らかい透明樹脂</p>	<p>屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>FR500-CN-50 / FR500-CN-1000 2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>FR500-CCNC-1000</p>	