

# R125 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

ノイ・フレックス  
**Neu Flex**<sup>®</sup>

<http://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

R125 Tape Light (100V)

2024.08

## 姿 図

屋外防水接続用



※単位：mm

<p><b>② 本体端面図</b></p> <p>シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ</p>	<p><b>③ 本体キャップ</b></p> <p>正面 38 13.5 16 下面 7 側面</p>	<p><b>⑦ PSE プラグ</b></p> <p>正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ</p>
--	---	---

	名称	材質	摘要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	シリコン	乳半
④	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラックング対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※仕様・定価格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R125-2835HY-144L-T6000K	1468lm	144球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	125mm	98g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R125-2835HY-144L-T5000K	1463lm								
R125-2835HY-144L-T4000K	1491lm								
R125-2835HY-144L-T3000K	1394lm								
R125-2835HY-144L-T2700K	1320lm								

## オプション品

## 姿 図

<p>連結コネクタースセット</p> <p>R125-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>R125-PMC ※柔らかい透明樹脂</p>	<p>屋内コネクタース姿図 屋外コネクタース姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>R125-CN-50 / R125-CN-1000 2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R125-SCNC-1000 2箇所ネジ穴 (Φ4.5) 乳半</p>	