

R288 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

ノイ・フレックス
Neu Flex[®]
http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

R288 Tape Light (100V)

2026.02

姿図 屋外防水接続用

特許製品 PS E RoHS AC 100V カット 125mm 最大 30m 専用調光器 材質 シリコン



※単位：mm

<p>② 本体端面図</p> <p>シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ</p>	<p>③ 本体キャップ</p> <p>正面 38 13.5 16 下面 7 側面</p>	<p>⑦ PSE プラグ</p> <p>正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ</p>
--	---	---

	名称	材質	摘要
1	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
2	本体	シリコン	透明
2-2	本体裏両面テープ	アクリル系(3M300LSEロゴ入り)	透明 / 3M-品番9495LE / 幅：13mm、厚さ：0.17mm
3	本体接続コネクタ	シリコン	乳半
4	エンドキャップ	シリコン	乳半
5	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
6	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕様

※仕様・定価格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R288-2835HY-288L-6000K	2500lm	288球 (/m)	100V 50/60Hz	16W (/m)	125mm	100g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R288-2835HY-288L-5000K	2443lm								
R288-2835HY-288L-4000K	2480lm								
R288-2835HY-288L-3000K	2319lm								
R288-2835HY-288L-2700K	2318lm								

オプション品

姿図

<p>連結コネクタセット</p> <p>R288-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>R288-PMC</p>	<p>屋内コネクタ姿図</p> <p>屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>OPC14-CHALS-50 / OPC14-CHALS-1000</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>OPC20-CHALCS-1000</p>	